

SUBJECT: Magnaglo MF 655 WB Water Based Fluorescent MPI Ink Concentrate

Abnahme prüfzeugnis DIN EN 10204 3.1

BATCH No.: 2104213

Certificat De reception

Certificado di collaudo

Keuringsrapport

MANUFACTURE DATUM / DATE: 24/04/2021**B.B.E.:** APR 2024

We hereby certify that the above Magnetic Particle Inspection Material meets the requirements of the following.

- A. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2019 Edition, Section V, Non-destructive Examination.
- B. EN ISO 9934-2
- C. ASTM E1444/E1444M-16, Paragraphs 5.5.2, 5.5.3 and 5.5.4.
- D. ASTM E 709-15, Paragraphs 8.1.2, 8.2, 8.3, 8.5 & 8.5.3.
- E. NAVSEA 250-1500-1, (Rev. 10 June 1979, Rev. 11 May 1983, Rev. 12 December 1987 including ACN 2 Nov. 15, 1990, Rev. 13 October 1993 including ACN 4 June 30, 1995, Rev 16 May 9, 2003 incl. ACN 5) Paragraph 12.4.1.6.
- F. MIL-STD-2132D, 11 February 2003, Paragraph 6.1.3, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7
- G. Magnetic powder used in MF 655 WB meets the requirements of AMS 3044G Para 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. & Para 3.2.5.1 (7 indications on Test ring conforming with AS5282).
- H. AFNOR NF A 09-125
- I. SAE AS 4792 Rev A
- J. DIN 54132

We further certify that this material does not contain mercury as a basic element and no mercury bearing equipment was used in its manufacture.

Certification is issued under the auspices of the Quality Assurance Manager.



(Authorised Employee)

SUBJECT: Magnaglo MF 655 WB Water Based Fluorescent MPI Ink Concentrate

Abnahme prüfzeugnis DIN EN 10204 3.1
 Certificat De reception
 Certificado di collaudo
 Keuringsrapport

BATCH No.: 2104213

MANUFACTURE DATUM / DATE: 24/04/2021

B.B.E.: APR 2024

Specification: EN ISO 9934-2.

When tested at the time of manufacture the following results were obtained.

Einzeleigenschaft / Characteristic	Ermittlungen nach DIN EN ISO 9934-2 Abschnitt	Anforderungen / Quality requirement	Ergebnis / Batch testing
Eignung Performance	7.1	Anzeigefähigkeit auf Vergleichskörper 1 Ermittlung der Anzeigenlängen auf Vergleichskörper2 / (072814) Indication on reference block 1 Indication length of reference block 2 (072814)	sehr gut Gesamtlänge der beiden Anzeigen: 8.0 cm very good Total length of indication: 8.0 cm
Farbe/ Colour	7.2	Hell braune Flüssigkeit Light brown liquid	Farbe identisch/ Colour identical
Korngröße/ Particle size	7.3	d _a = Report d _i = Report d _u = Report	d _a =6.49
			d _i =5.97
			d _u =7.26
Fluoreszenzkoeffizient/ Fluorescence coefficient	7.5	Shall be within 10% of the type testing	105.82 %
Fluoreszenz der Trägerflüssigkeit/ Fluorescence of carrier liquid	7.6	Nicht heller als Quinine-Sulfat-Lösung/ Not brighter than quinine sulphate solution	Anforderung erfüllt/ fulfilled.
Rostschutz nach Corrosion Inhibition	7.8.1	Keine Korrosion No Corrosion	Keine Korrosion No Corrosion
Schäumverhalten/ Foaming	7.11	Keine signifikante Schaumbildung/ No significant foaming	Anforderungen erfüllt/ Requirement fulfilled
Lagerungsbeständigkeit/ Storage stability	7.13		3 Jahre/ 3 years

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangsprüfung und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

The above information is derived from our quality checks. It does not relieve the purchaser from examining the product upon delivery and gives no assurance of the product for any particular purpose.

Certification is issued under the auspices of the Quality Assurance Manager.



(Authorised Employee)