

Vérification ponctuelle, SKC-S

Date : 17/06/2025

Bon de commande :

de lot : 25F01C

Le matériau et le numéro de lot listés, lors des tests au moment de la fabrication, sont par la présente certifiés conformes aux exigences pour les tests de teneur en soufre et en halogène.

- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, section V, 2007, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023, Examen non destructif, y compris les addendas de 2005, 2006, 2008, 2009b et 2011a, l'article 6, paragraphe T-641 et l'article 24, selon le cas.
- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, éditions de 1995, 1998 et 2001, section V Non destructive Examen, y compris les addendas de 1999, 2000, 2002 et 2003, l'article 6, paragraphe T-640 et l'article 24, le cas échéant.
- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, Édition 1986, 1989 et 1992, Section V, Examen non destructif, article 6, y compris les addendas de 1992, paragraphe T-625, addenda de 1993, paragraphe T-640 et article 24, selon le cas.
- ASTM E-165/E-165M-12, ASTM E-165/E-165M-18, ASTM E-165/E-165M-18, ASTM E-165/E-165M-23 Paragraphe 7.1.
- MIL-STD-271F(SH) 27 juin 1986, paragraphes 5.3 et 5.3.1, y compris l'avis 1, paragraphe 5.6.1 21 juin 1993.
- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 (30 avril 1997, y compris l'avis 1, 11 septembre 2014) Paragraphe 5.3.1 et 5.6.2
- NAVSEA 250-1500-1 (Rev. 10 juin 1979, Rev. 11 mai 1983, Rev. 12 décembre 1987, y compris ACN 2 15 novembre 1990, Rev. 13 octobre 1993 incluant ACN 4 30 juin 1995, Rev. 16 9 mai 2003 Y compris ACN 5, Rev. 17, sept. 2007, y compris ACN 6, et Rev. 18 août 2013) Paragraphes 12.5.1.1 et 12.5.1.1.1
- MIL-STD-2132F, 29 mars 2016, paragraphes 7.1, 7.1.2 et 7.1.3, annexe C, paragraphe 40.

Les résultats des tests suivants ont été obtenus :

Soufre _____ * _____ ppm _____ * _____ poids, % de résidus. CL+F _____ * _____ ppm _____ * _____ en poids, % de résidus
Résidu de nettoyant (voir note 3) _____ 0.003 _____ g/100g _____ 0.004 _____ g/100ml

* Le soufre et l'halogène ne sont pas effectués si le résidu est inférieur à 0,005 gramme (50 ppm) (0,005%) et que le poids du résidu est plutôt déclaré selon la spécification.

Ce matériau est certifié exempt de mercure et a été fabriqué sans équipement contenant du mercure.

Remarques :

1. Notre numéro de lot apparaît au bas de toutes les bombes aérosol et sur l'étiquette de tous les contenants en vrac.
2. La plupart des spécifications exigent que les résultats des tests soient indiqués en pourcentage, mais certaines exigent des parties par million (ppm). Pour convertir les chiffres en « pourcentage » en « parties par million », déplacez les décimales de quatre places vers la droite.
3. La certification ci-dessus donne les résultats obtenus au moment de la fabrication. L'âge et l'utilisation peuvent altérer les propriétés de tout matériau.



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle de la
qualité

155 Harlem Ave.
Glenview, IL 60025
Tél. : 1-847-657-5300

magnaflux.com

Vérification ponctuelle, SKC-S

Date : 17/06/2025

Bon de commande :

de lot : 25F01C

Cela certifie que le matériel d'inspection listé et le numéro de lot répondent aux exigences AMS 2644J et ont l'approbation des États-Unis. Air Force peut être trouvé sur la liste QPL-AMS-2644.

Lors de l'essai conformément au paragraphe 4.3.2, Plan d'échantillonnage A, les résultats suivants ont été obtenus :

- | | | |
|--|------|------------|
| • Point d'éclair (PMCC), 3.3.3 | S.O. | ° F |
| Viscosité, 3.3.4 (cs. Nominale) | NA | cs@100 ° F |
| Luminosité fluorescente, 3.3.8.3.3 (norme FP-4PE) Tolérance à l'eau (méthode A), 3.3.8.5 | NA | % |
| Tolérance à l'eau (méthode B, D), 3.3.8.5 Amovibilité, 3.3.8.6 | NA | % |
| Teneur en eau, 3.3.8.7 | S.O. | |
| | S.O. | |
| | S.O. | % |
| • 4.2.2.2 Essais d'émulsifiants : | | |
| Point d'éclair (PMCC), 3.3.3 Viscosité, 3.3.4 (cs. Nominale) | S.O. | ° F cs@100 |
| Teneur en eau (méthodes B et D seulement), 3.3.9.6 | NA | ° F |
| | NA | % |
| • 4.2.2.3 Essais du développeur : | | |
| Fluorescence du révélateur, 3.3.10.2 | S.O. | |
| Amovibilité du développeur, 3.3.10.4 | NA | |
| Redispersibilité, 3.3.10.5 | NA | |
| • 3.3.11.4 Essais de dissolvant : | | |
| Retrait du pénétrant, 4.4.11.2 | PASS | |
| | E | |

Ce matériau est certifié conforme à la norme ASTM E 1417, paragraphe 5.1. Les numéros de lot apparaissent sur les étiquettes des contenants en vrac et sur le fond des aérosols.



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle de la qualité

155 Harlem Ave.
Glenview, IL 60025
Tél. : 1-847-657-5300

SKC-S

Date : 17/06/2025

Bon de commande :

Lot # : 25F01C

Nous certifions par la présente que le matériel d'inspection par ressuage

Type SKC-S , lot no 25F01CFabriqué en juin 2025 fourni sur le numéro de commande ci-dessus

répond aux exigences de la norme EN ISO 3452-2, avec les résultats suivants

Biens individuels	Section	Exigence	Résultat
Apparence	6,1	Effacer	PASSE
Sensibilité (panneau de 30 µm)	6,2	Niveau de sensibilité (1(<75%) or 2 (≥75%)) Pénétrant : SKL-SP2 Développeur :SKD-S2	2
Densité	6,3	0,684-0,756@ 20 °C (68 °F)	0.742
Résidus sur évaporation/teneur en solides	6,13	<5 mg de résidus	4.0
Point d'éclair	6,5	S.O.	S.O.*
Propriétés corrosives (mg)	6,11	Aucun signe de taches, de piqûres ou de corrosion	PASSE

*Point d'éclair non requis selon ISO3452-2:2021 6.5.1 La mesure du point d'éclair n'est requise que pour les matériaux avec un flash nominal de 20 °C et 110 °C. Le point d'éclair est inférieur à 20 °C

**Essais conformément à la section 5.3.1 du tableau 3, selon le cas



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle de la qualité

Date : 17/06/2025

Bon de commande :

**RAPPORT DU FOURNISSEUR -
RÉSULTATS DES TESTS**

Veuillez faire parvenir en double
exemplaire à : RAPPORTS, LABORATOIRE DE
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX
PRATT et WHITNEY
(Usine à laquelle les matières sont expédiées)

Il s'agit d'attester que le ou les numéros de paragraphe
des 4 premiers, plus 5 s'il y a lieu).

Appliquer à l'envoi ci-dessous : (insérer au moins un

1. (Se rapporte aux matières premières, aux pièces provenant de matières premières fournies ou achetées par le vendeur, ou aux assemblages avec des composants provenant de matières premières fournies ou achetées par le vendeur.) Ce document montre les résultats des tests requis par Pratt & Whitney Aircraft sur les matériaux d'assemblage, pièces et composants inspectés et acceptés.
2. (Concerne les composants produits à l'aide des matières premières de Pratt & Whitney Aircraft sans modifications par le fournisseur.) Pratt & Whitney Aircraft a fourni les matériaux utilisés pour usiner ou former les pièces et assemblages.
3. (Concernant les pièces ou composants d'assemblage fabriqués à partir de matières premières fournies par Pratt & Whitney Aircraft et modifiées chimiquement ou métallurgiquement par le fournisseur pour modifier substantiellement la surface ou l'état interne.) Les composants des assemblages ont été fabriqués à partir de matières premières fournies par Pratt & Whitney Aircraft pour fabriquer ces pièces ou composants d'assemblages. Tous les composants de l'assemblage ont été inspectés et jugés conformes aux spécifications de Pratt & Whitney Aircraft; les résultats des tests sont inclus.
4. (Applicable aux matières premières, pièces ou ensembles réparés ou retravaillés.) Les matières premières, pièces ou assemblages ont été retravaillés ou réparés conformément aux instructions de Pratt & Whitney Aircraft. Ils sont identiques aux matériaux, pièces ou ensembles d'origine, sauf pour les composants remplacés.
5. (Applicable à tous les assemblages, et aux pièces lorsqu'elles sont spécifiquement autorisées par l'acheteur.) Des preuves complètes, chimiques, physiques et autres, à l'appui de l'acceptabilité des matières premières et des composants sont au dossier et disponibles pour examen.

NUMÉRO DE PIÈCE OU D'ASSEMBLAGE (Taille si pas de numéro de pièce) PMC 4366J		CHG. LTR.	SUF. NON. 1	SPÉCIFICATIONS, TELLES QUE COMMANDÉES PWA 300 Rev. BV	
QUANTITÉ	DATE D'EXPÉDITION		EMPLACEMENT DE L'USINE DE PWA À EXPÉDIER		BORDEREAU D'EMBALLAGE NO. N° de bon de commande
CHALEUR, LOT, CODE OU NUMÉRO DE LOT PREMIÈRES N° de lot	FOURNISSEUR DE MATIÈRES 25F01C		TYPE COMPOSÉ OU MOULAGE Vérification ponctuelle, SKC-S		CODES DE CHALEUR PWA (si nécessaire)

Les non-conformités des matériaux, pièces ou ensembles aux exigences de spécification, ainsi que l'autorisation pertinente pour leur fourniture, sont détaillées ci-dessous.

RÉSULTATS DES TESTS (Utiliser le verso si nécessaire)

Il s'agit de certifier que l'expédition de matériaux a été échantillonnée et analysée de manière représentative conformément au programme de contrôle de la qualité de Magnaflux et que ces matériaux répondent aux spécifications établies par Pratt et Whitney selon PMC 4366 Rev J. Utilisé comme pré-nettoyant, post-nettoyant et ressuage pour des applications locales. Il est approuvé pour une utilisation sur les aciers, l'acier inoxydable, les alliages à base de nickel, les alliages à base de cobalt, l'aluminium, le magnésium, le titane et les alliages de titane.

Magnaflux certifie que SKC-S ne contient PAS de biphenyles polychlorés (BPC)

NOM DU FOURNISSEUR MAGNAFLUX	BY (Agent autorisé) Laurie Marx, gestionnaire du contrôle de la qualité
ADRESSE DU FOURNISSEUR 255 Harlan Ave, DeWitt, Iowa 52742 Glenview, IL 60025 Tél. : 1-847-657-	