

Vérification ponctuelle, SKL-WP2

Date : 07/03/2025

Bon de commande :

de lot : 25G01C

Le matériau et le numéro de lot listés, lors des tests au moment de la fabrication, sont par la présente certifiés conformes aux exigences pour les tests de teneur en soufre et en halogène.

- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, section V, 2007, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023, Examen non destructif, y compris les addendas de 2005, 2006, 2008, 2009b et 2011a, l'article 6, paragraphe T-641 et l'article 24, selon le cas.
- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, éditions de 1995, 1998 et 2001, section V Non destructive Examen, y compris les addendas de 1999, 2000, 2002 et 2003, l'article 6, paragraphe T-640 et l'article 24, le cas échéant.
- Code des chaudières et des appareils sous pression de l'ASME, Édition 1986, 1989 et 1992, Section V, Examen non destructif, article 6, y compris les addendas de 1992, paragraphe T-625, addenda de 1993, paragraphe T-640 et article 24, selon le cas.
- ASTM E-165/E-165M-12, ASTM E-165/E-165M-18, ASTM E-165/E-165M-18, ASTM E-165/E-165M-23 Paragraphe 7.1.
- MIL-STD-271F(SH) 27 juin 1986, paragraphes 5.3 et 5.3.1, y compris l'avis 1, paragraphe 5.6.1 21 juin 1993.
- NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271 (30 avril 1997 incluant l'avis 1, 11 septembre 2014 rév. 1) Paragraphes 5.3.1 et 5.6.2.
- MIL-STD-2132F, 29 mars 2016, paragraphes 7.1, 7.1.2 et 7.1.3, annexe C, paragraphe 40.

Les résultats des tests suivants ont été obtenus :

Soufre	14	ppm	0.001_4	poids, % de résidus. CL+F	<10	ppm	<0.00_10	en poids, % de résidus
Résidu de nettoyage (voir note 3)								
			S.O	g/100g		S.O		g/100ml

Ce matériau est certifié exempt de mercure et a été fabriqué sans équipement contenant du mercure.

Remarques :

1. Notre numéro de lot apparaît au bas de toutes les bombes aérosol et sur l'étiquette de tous les contenants en vrac.
2. La plupart des spécifications exigent que les résultats des tests soient indiqués en pourcentage, mais certaines exigent des parties par million (ppm). Pour convertir les chiffres en « pourcentage » en « parties par million », déplacez les décimales de quatre places vers la droite.
3. La certification ci-dessus donne les résultats obtenus au moment de la fabrication. L'âge et l'utilisation peuvent altérer les propriétés de tout matériau.



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle
de la qualité

155 Harlem Ave.
Glenview, IL 60025
Tél. : 1-847-657-5300

Vérification ponctuelle, SKL-WP2

Date : 07/03/2025

Bon de commande :

de lot : 25G01C

Cela certifie que le matériel d'inspection listé et le numéro de lot répondent aux exigences AMS 2644J et ont l'approbation des États-Unis. Air Force peut être trouvé sur la liste QPL-AMS-2644.

Lors de l'essai conformément au paragraphe 4.3.2, Plan d'échantillonnage A, les résultats suivants ont été obtenus :

4.2.2.1 Essais du pénétrant : Point d'éclair (PMCC), 3.3.3 Viscosité, 3.3.4 8.21 cs. Nominale) Luminosité fluorescente, 3.3.8.3.3 (norme FP-4PE) Tolérance à l'eau (méthode A), 3.3.8.5 Tolérance à l'eau (méthode B, D), 3.3.8.5 Amovibilité, 3.3.8.6 Teneur en eau, 3.3.8.7	244 ° F 8.71 cs @ 100 ° F S.O. % 17.53 % S.O. PASSE 0.11
4.2.2.2 Essais d'émulsifiants : Point d'éclair (PMCC), 3.3.3 Viscosité, 3.3.4 (cs. Nominale) Teneur en eau (méthodes B et D seulement), 3.3.9.6	S.O. ° F S.O. cs @ 100 ° F S.O. %
4.2.2.2 Essais des développeurs : Fluorescence du révélateur, 3.3.10.2 Amovibilité du développeur, 3.3.10.4 Redispersibilité, 3.3.10.5	S.O. S.O. S.O.
3.3.11.4 Essais de dissolvant : Retrait du pénétrant, 4.4.11.2	S.O.

Ce matériau est certifié conforme à la norme ASTM E 1417, paragraphe 5.1. Les numéros de lot apparaissent sur les étiquettes des contenants en vrac et sur le fond des aérosols.



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle
de la qualité

155 Harlem Ave.
Glenview, IL 60025
Tél. : 1-847-657-5300

SKL-WP2

Date : 07/03/2025

Bon de commande :

Lot # : 25G01C

Nous certifions par la présente que le matériel d'inspection par ressuage

Type SKL-WP2 , no de lot 25G01C

Fabriqué en juillet 2025 fourni sur le numéro de commande ci-dessus
répond aux exigences de la norme EN ISO 3452-2, avec les résultats suivants.

Biens individuels	Section	Exigence	Résultat
Apparence	6,1	Liquide rouge	PASSE
Sensibilité (panneau de 30 µm)	6,2	Niveau de sensibilité (1 (<75%) ou 2 (≥75%))	2
Densité	6,3	0,839-0,927@ 20 °C (68 °F)	0.883
Viscosité	6.4	7,39 à 9,03 cST@37,8 °C (100 °F)	8.706
Point d'éclair	6,5	>101 °C (213 °F)	244
Lavabilité	6.6	Résidu égal ou inférieur à la norme	PASSE
Propriétés corrosives (AL)	6.11.3.2	Aucun signe de taches, de piqûres ou de corrosion	PASSE
Tolérance à l'eau	6.10	>5%	17.53

*Essais conformément à la section 5.4.1 du tableau 2, le cas échéant



Laurie Marx
Gestionnaire du contrôle
de la qualité

155 Harlem Ave.
Glenview, IL 60025

Formulaire n° 3452SKLWP2 R-