

Série GE

Hottes d'inspection

Magnaflux® a travaillé dur pour créer un environnement d'inspection très fonctionnel tout en gardant à l'esprit le confort et la commodité de l'opérateur. Nos rideaux durables assombrissent la zone d'inspection à des niveaux qui répondent à toutes les normes. L'unité est facile d'accès par un rideau « style théâtre », qui peuvent être pliés et suspendus pour la ventilation dans les environnements plus chauds. Le châssis aérien peut également être ouvert afin que les pièces d'inspection puissent être chargées par grue si nécessaire.



FONCTIONNALITÉS NORMALES

- Montage simple, mais solide sur tous les bancs humides Magnaflux MPI
- Lampe UV DEL portable EV6000 avec support de montage et certification ASTM et Rolls Royce
- Le châssis supérieur réglable ouvre l'enceinte pour l'entretien ou le chargement des pièces
- Accès facile par le rideau avant (« style théâtre »)
- Rideau ignifuge de longueur réglable
- Ventilateur de lumière blanche et de ventilation avec commandes à écran tactile



CONFIGURATION OPTIONS

| Unité | Empreinte (Longueur x Profondeur x | Taille |
|-------|---------------------------------------|--------|
|-------|---------------------------------------|--------|



| | Hauteur) | |
|---------------|--|-----------|
| GE-54 | Fermé 89" x 63" x 90" Ouvert 89" x 41" x 122" | Norme |
| GE-96 | Fermé 136" x 63" x 90" Ouvert 136" x 41" x 122" | Long |
| GE-144 | Fermé 180" x 63" x 90" Ouvert 180" x 41" x 122" | Très long |